

wentylatory ściennie

SWE355/3/3HL/30/PP



- 1 Typ wentylatora
2 Średnica w mm
3 Ilość łopatek
4 Typ łopatek
5 Kąt ustawienia łopatek
6 Materiał łopatek



Typowe zastosowanie wentylatorów ściennych firmy MILOWENT:
Wentylacja ogólna, przemysłowa i rolnicza, układy chłodzenia m.in. silników i sprężarek, magazyny, garaże itp.

WIRNIK

Materiał piasty:	Aluminium
Materiał łopatek:	polipropylen zbrojony włóknem szklanym (PPG)
Profil łopatek:	3H, rozstaw symetryczny
Kierunek obrotu:	L - Lewy lub R - Prawy
Liczba łopatek:	3
Kąt natarcia:	30°
Średnica:	351 mm
Szczelina:	0,5%

OBUDOWA

Rodzaj:	ścienne - okienna
Materiał:	tworzywo ABS lub blacha stalowa
Wykończenie:	blacha stalowa - lakier proszkowy wg palety RAL (standardowo: RAL 9005 - czarny)

SILNIK


Asynchroniczne, jedno lub trójfazowe (230V lub 400V, 50Hz).
Stopień ochrony IP44 lub IP55 w zależności od mocy silnika, klasa izolacji F.
Silniki przystosowane do regulacji obrotowej.
Silniki zgodne z obowiązującymi klasami sprawności oraz Dyrektywami, znaczone znakiem CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność max	2480	[m³/h]	Zasilanie	230	[V]	T min	-20	[°C]
Moc	0,05	[kW]	Częstotliwość	50	[Hz]	T max	+40	[°C]
Prąd	0,75	[A]	Obroty	1350	[rpm]	Masa	5	[kg]
			Ciśnienie ak. SPL	53	[dB(A)]			

UWAGI I OGRANICZENIA:

Charakterystyka dla T=15°C, ρ = 1,225 kg/m³, wys. n.p.m. = 0 m. Parametry wytrzymałościowe wirnika maleją liniowo od 100% dla temperatury +40 °C, do 70% dla +90 °C.
Wszystkie parametry wentylatora i jego poszczególnych elementów obowiązują dla niemieszanych aplikacji. Wentylator jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami oraz jest oznaczony znakiem CE.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Obudowa stalowa wentylatora
- Obudowa aluminiowa wentylatora
- Konfuzor
- Przeciwnożer
- Siatki osłonowe wentylatora
- Wirniki wentylatorów PPG, PAG, AL
- Silniki elektryczne
- Zestaw śrub monażowych
- Automatyka

