

wentylatory do przechowalni

WKP500/8/3HL/40/PP



OZNACZENIA

- 1 Typ wentylatora
- 2 Średnica w mm
- 3 Ilość łopatek
- 4 Typ łopatek
- 5 Kąt ustawienia łopatki
- 6 Materiał łopatki



Typowe zastosowanie wentylatorów WKP firmy MILOWENT:

Wentylacja ogólna, przemysłowa i rolnicza.

Znakomicie sprawdzają się w przechowalniach ziemniaków, cebuli, marchwi itp.

WIRNIK

Materiał piasty:	Aluminium
Materiał łopatek:	polipropylen zbrojony włóknem szklanym (PPG)
Profil łopatek:	3H rozstaw symetryczny
Kierunek obrotu:	L – Lewy lub R - Prawy
Liczba łopatek:	8
Kąt natarcia:	40°
Średnica:	496 mm
Szczelina:	0,5%

OBUDOWA

Rodzaj:	osiowa kanałowa
Materiał:	żywica poliestrowo – szklana lub blacha stalowa
Wykończenie:	blacha stalowa - lakier proszkowy wg palety RAL (standardowo: RAL 9005 – czarny)

SILNIK


Asynchroniczne, trójfazowe (400V, 50Hz).
 Stopień ochrony IP55, klasa izolacji F.
 Silniki przystosowane do regulacji obrotowej.
 Silniki zgodne z obowiązującymi klasami sprawności oraz Dyrektywami, znaczone znakiem CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wydajność max	8600 [m³/h]	Zasilanie	400 [V]	T min	-20 [°C]
Moc	0,55 [kW]	Częstotliwość	50 [Hz]	T max	+40 [°C]
Prąd	1,38 [A]	Obroty	1400 [rpm]	Masa	24 [kg]
		Ciśnienie ak. SPL	70 [dB(A)]		

UWAGI I OGRANICZENIA:

Charakterystyka dla T=15°C, ρ = 1,225 kg/m³, wys. n.p.m. = 0 m. Parametry wytrzymałościowe wirnika maleją liniowo od 100% dla temperatury +40 °C, do 70% dla +90 °C. Wszystkie parametry wentylatora i jego poszczególnych elementów obowiązują dla niemobilnych aplikacji. Wentylator jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami oraz jest oznaczony znakiem CE.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 1 Obudowa stalowa wentylatora
- 2 Obudowa aluminiowa wentylatora
- 3 Konfuzor
- 4 Przeciwnożer
- 5 Siatki osłonowe wentylatora
- 6 Wirniki wentylatorów PPG, PAG, AL
- 7 Silniki elektryczne
- 8 Zestaw śrub monażowych
- 9 Automatyka

